


Pour télécharger ce manuel
d'utilisation dans d'autres langues,
veuillez visiter la section de notre
site Web intitulée **SERVICE** de notre
site Internet -
DYNAMICNORD.COM.



We love communities



DYNAMICNORD.COM



disponible
pour
tous les sexes

**Your
Outdoor
Companion**

Contenu

Les combinaisons décrites dans ce manuel d'utilisation ont été fabriquées selon les spécifications prescrites par **DYNAMICNORD**. Ce manuel d'utilisation décrit les matériaux, la construction, l'utilisation, le soin, l'entretien, la réparation et les risques potentiels de l'utilisation de combinaisons en néoprène pour la plongée sous-marine.

Vous trouverez de plus amples informations et le manuel dans d'autres langues sur notre site web à l'adresse suivante **DYNAMICNORD.COM**

Enregistrez votre produit sur **DYNAMICNORD.COM** pour recevoir tous les services de garantie.

Contactez le service


Courriel
support@dynamicnord.com

6	Tableau des tailles
10	Indication standard
10	Organisme d'essai et de certification
10	Introduction et informations de sécurité
11	Poids
11	Spécifications
12	Classe de performance thermique
12	Description des différents modèles
12	Utilisation prévue
13	Fermetures éclair
14	Entretien des fermetures éclair
14	Coutures
14	Ajustement
15	Ne pas
16	Avant la plongée
16	Après la plongée
16	Risques
18	Ergonomie
18	Allergies
19	Nettoyage et désinfection
19	Instructions d'entretien
19	Transport et stockage
19	Durée de vie utile
20	Élimination
20	Déclaration de conformité CE
22	Informations sur la fabrication

Tableau des tailles

Il est très important que vous choisissiez votre taille avec soin. La combinaison de plongée doit être étanche. Le néoprène doit toujours être en contact avec la peau car les poches d'air réduisent les performances thermiques.

Ces tableaux de tailles s'appliquent à toutes les combinaisons **DYNAMICNORD**.



A. POIDS : aussi exact que possible

B. TAILLE : du haut du crâne au sol

C. POITRINE : circonférence de la partie la plus large de la poitrine

D. TAILLE : circonférence entre les côtes et les hanches

E. HANCHES : circonférence la plus large aux hanches

F. TORSE : de l'épaule à l'entrejambe

G. LONGUEUR DES JAMBES : intérieur de la jambe, de l'entrejambe au sol

FEMMES en cm/pouce


taille	157-163 5'2"-5'4"	160-165 5'3"-5'5"	165-170 5'5"-5'7"	163-168 5'4"-5'6"	168-173 5'7"-5'9"	163-168 5'4"-5'6"	165-170 5'5"-5'7"
poitrine	76-81 30-32	81-86 32-34	81-86 32-34	86-91 34-36	86-91 34-36	94-99 37-39	91-97 36-38
taille	58-64 23-25	64-69 25-27	64-69 25-27	69-74 27-29	69-74 27-29	84-89 33-35	74-79 29-31
hanches	84-89 33-35	89-94 35-37	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	109-114 43-45	99-104 39-41
jambe - longueur	75 29 7/8	77 30 1/2	81 31 3/4	79 31 1/8	84 33	79 31 1/8	81 31 3/4
taille	XS	S	ST	M	MT	M+	L

175-180 5'9"-5'11"	165-170 5'5"-5'7"	168-173 5'6"-5'8"	168-173 5'6"-5'8"	170-175 5'7"-5'9"	170-175 5'7"-5'9"	173-178 5'8"-5'10"
91-97 36-38	99-104 39-41	97-102 38-40	104-109 41-43	102-107 40-42	109-114 43-45	107-112 42-44
74-79 29-31	89-94 35-37	79-84 31-33	84-99 37-39	84-89 33-35	99-104 39-41	89-94 35-37
99-104 39-41	114-119 45-47	104-109 41-43	119-125 47-49	109-114 43-45	125-130 49-51	114-119 45-47
86 34	81 31 3/4	82 32 3/8	82 32 3/8	84 33	84 33	85 33 5/8
LT	L+	XL	XL+	2XL	2XL+	3XL

Tableau des tailles

Il est très important que vous choisissiez votre taille avec soin. La combinaison de plongée doit être étanche. Le néoprène doit toujours être en contact avec la peau car les poches d'air réduisent les performances thermiques.

Ces tableaux de tailles s'appliquent à toutes les combinaisons **DYNAMICNORD**.



HOMMES en cm/pouce

taille	157-167 5'2"-5'4"	168-173 5'6"-5'8"	173-178 5'8"-5'10"	180-184 5'11"-6'1"	168-173 5'6"-5'8"	178-183 5'10"-6'0"	183-188 6'0"-6'2"	170-175 5'7"-5'9"
poitrine	84-89 33-35	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43
taille	68-74 27-29	74-79 29-31	79-84 31-33	79-84 31-33	84-89 33-35	84-89 33-35	84-89 33-35	89-94 35-37
hanches	86-91 34-36	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43
torse	66 25 7/8	70 27 3/8	72 28 3/8	75 29 5/8	70 27 5/8	75 29 3/8	78 30 5/8	71 28
jambe - longueur	72 28 1/2	76 30	79 31	81 32	77 30 1/4	81 32	84 33	77 30 1/2
poids en kg livres	54-63 120-140	61-70 135-155	68-79 150-175	70-82 150-180	72-84 160-185	77-88 170-195	79-91 175-200	82-93 180-205
taille	XS	S	M	MT	MLS	ML	MLT	LS

A. POIDS : aussi exact que possible

B. TAILLE : du haut du crâne au sol

C. POITRINE : circonférence de la partie la plus large de la poitrine

D. TAILLE : circonférence entre les côtes et les hanches

E. HANCHES : circonférence la plus large aux hanches

F. TORSE : de l'épaule à l'entrejambe

G. LONGUEUR DES JAMBES : intérieur de la jambe, de l'entrejambe au sol

180-185 5'11"-6'1"	185-191 6'1"-6'3"	173-178 5'8"-5'10"	183-188 6'0"-6'2"	188-193 6'2"-6'4"	173-178 5'8"-5'10"	185-191 6'1"-6'3"	188-193 6'2"-6'4"	191-196 6'3"-6'5"
104-109 41-43	104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45	109-114 43-45	114-119 45-47	114-119 45-47	119-124 47-49	124-129 49-51
89-94 35-37	89-94 35-37	94-99 37-39	94-99 37-39	94-99 37-39	99-104 39-41	99-104 39-41	104-109 41-43	109-114 43-45
104-109 41-43	104-109 41-43	109-114 43-45	109-114 43-45	109-114 43-45	114-119 45-47	114-119 45-47	119-124 47-49	124-129 49-51
76 30	79 31 1/4	71 28 1/8	78 30 5/8	81 31 7/8	72 28 1/2	79 31 1/4	81 31 7/8	82 32 3/8
83 32 1/2	85 33 1/2	79 31	84 33	86 34	79 31 1/4	85 33 1/2	86 34	87 34 1/2
86-98 190-215	88-100 195-220	91-102 200-225	95-107 210-235	98-109 215-240	100-111 220-245	104-116 230-255	113-125 250-275	122-134 270-295
L	LT	XLS	XL	XLT	2XLS	2XL	3XL	4XL

Indication standard

Ce manuel d'utilisation répond aux exigences de la norme EN 14225-1:2017-06. L'organisme de certification suivant a été chargé des essais et de la certification :

Vojenský technický ústav,
s.p.Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Prague 9,
République tchèque
Organisme notifié n° 2452

Selon les tests de la norme EN 14225-1:2017-06, nos combinaisons de plongée avec les désignations suivantes ont reçu l'autorisation de porter la marque CE en lien avec la norme de test.

Organisme d'essai et de certification

Vojenský technický ústav,
s.p.Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Prague 9,
République tchèque
Organisme notifié n° 2452

Introduction et informations de sécurité

Merci d'avoir choisi une combinaison **DYNAMICNORD** de haute qualité qui vous assurera confort et sécurité dans toutes vos aventures de plongée.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous avez des questions auxquelles ce manuel ne répond pas, veuillez vous adresser à un distributeur agréé **DYNAMICNORD** ou **DYNAMICNORD** directement.



NOTE : DYNAMICNORD RECOMMANDE À TOUS LES PLONGEURS D'OBTENIR LA FORMATION REQUISE ET D'APPRENDRE À UTILISER CE PRODUIT SOUS LA SUPERVISION D'UN INSTRUCTEUR CERTIFIÉ AVANT DE L'UTILISER SOUS L'EAU.

Poids

La quantité de poids d'équilibrage doit être suffisante pour obtenir une flottabilité neutre tout en transportant une bouteille vide ; un poids supplémentaire n'est pas nécessaire. Avec la quantité correcte de poids d'équilibrage, vous devriez avoir une flottabilité neutre à une profondeur de 3 mètres pour effectuer un arrêt de sécurité pendant cinq minutes avec une pression de bouteille de 30 bars (500 psi) ou moins.

Spécifications

Ce manuel concerne les combinaisons en néoprène **DYNAMICNORD**, ainsi que les vêtements de protection en néoprène calcaire, un matériau isolant spécial qui réduit la circulation de l'eau sur la peau du plongeur et donc la perte de chaleur corporelle. Nos combinaisons sont en néoprène L-Foam. L-Foam est une formule qui répond aux exigences les plus strictes en matière de tests sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les HAP sont présents dans de nombreux éléments, y compris les produits dérivés du pétrole, et peuvent être toxiques dans certains composés. Nous sommes ravis de proposer ce mélange de néoprène pour mieux protéger à la fois nos plongeurs et nos océans. **DYNAMICNORD** fabrique des combinaisons de plongée de différentes épaisseurs (0,5 - 7 mm) et de différents modèles pour couvrir les différentes conditions thermiques et zones d'utilisation. En général, une combinaison de plongée moderne est équipée de fermetures à glissière qui permettent ou facilitent son enfilage et son défilage. L'isolation thermique est classée selon le tableau ci-dessous :

Classe de performance thermique Plages de température de l'eau °C

A	7 à 12
B	10 à 18
C	16 à 24
D	> 22

D'après les mesures effectuées par l'organisme notifié à la 21.01.2021, nos vêtements appartiennent aux classes de performance thermique suivantes :

3 mm, SP-31/SP-32 : classe C

5 mm, SP-51/SP-52 : classe B

7 mm, SP-71/SP-72 : classe B

Description des différents modèles :

SP-31 (modèle pour hommes), SP-32 (modèle pour femmes)

combinaisons en néoprène de 3 mm avec fermeture à glissière dorsale dissimulée, ainsi que des fermetures à glissière dissimulées pour les bras et les jambes. Fermeture à glissière à l'encolure avant.

SP-51 (modèle pour hommes), SP-52 (modèle pour femmes)

combinaisons en néoprène de 5 mm avec fermeture à glissière dissimulée dans le dos, fermetures à glissière aux bras et aux jambes et poignet intérieur en peau glissante. Fermeture à glissière à l'encolure avant.

SP-71 (modèle pour hommes), SP-72 (modèle pour femmes)

combinaisons en néoprène de 7 mm avec fermeture à glissière dissimulée dans le dos, fermetures à glissière sur les bras et les jambes et poignet intérieur en peau glissante. Fermeture à glissière à l'encolure avant.

Utilisation prévue

La combinaison de plongée doit être utilisée comme prévu : c'est le cas lorsqu'elle est utilisée pour prévenir l'hypothermie ou l'hyperthermie pendant une plongée ou dans l'eau.



ATTENTION : NE VOUS FIEZ PAS À UNE COMBINAISON DE PLONGÉE COMME ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE DE LA FLOTTABILITÉ/DE SÉCURITÉ.

Fermetures éclair

Les combinaisons **DYNAMICNORD** sont équipées de fermetures à glissière en plastique qui peuvent être placées en diagonale ou verticalement sur le devant, dans le dos ou sur le dessus des épaules.

Certains modèles plus épais de 5 ou 7 mm sont dotés de fermetures éclair supplémentaires aux poignets et aux chevilles pour faciliter l'enfilage et le défilage. Les fermetures à glissière avant et arrière se ferment de bas en haut, tandis que celles des épaules se ferment de gauche à droite. Cette direction a été choisie car la majorité des personnes sont droitières, ce qui leur permet de fermer plus facilement la fermeture à glissière sans l'endommager. Si votre combinaison est équipée d'une fermeture à glissière d'épaule, demandez à votre binôme de plongée de placer un doigt devant le curseur de la fermeture à glissière lors de sa fermeture. Cela permettra de lisser le néoprène qui pourrait bloquer la fermeture éclair.

Sans cette précaution, la matière pourrait se coincer entre les dents de la fermeture à glissière. Avant de la fermer, assurez-vous que le rabat intérieur repose à plat sous la fermeture à glissière. Toutes les fermetures à glissière sont équipées de soufflets ou de rabats qui réduisent la circulation de l'eau à travers la fermeture. Les rabats extérieurs sont fixés par des fermetures velcro. Ouvrez et fermez les fermetures à glissière verticales en position debout : Cela permet d'éviter les plis le long de la fermeture éclair. Pour minimiser le risque d'endommagement, toutes les fermetures à glissière des épaules dans le dos doivent être fermées avec les bras tendus devant soi.

Assurez-vous que la fermeture éclair est tirée jusqu'à la butée sur le côté droit. Si la fermeture à glissière n'est pas complètement fermée, de l'eau peut entrer et la fermeture à glissière peut s'ouvrir.

Entretien des fermetures éclair

Rincez la fermeture à l'eau douce après chaque plongée pour éviter les dépôts de sel qui pourraient bloquer la fermeture.

Coutures

Les coutures qui relient les panneaux de toutes les combinaisons de 3 mm ou plus sont cousues à l'aveugle et scellées avec de la colle et d'autres substances pour empêcher l'eau de s'infiltrer par les coutures.

Ajustement de la combinaison de plongée

Les combinaisons de plongée sont conçues pour s'adapter étroitement au corps du plongeur. Toutefois, une combinaison de plongée ne doit pas être trop serrée et restreindre vos mouvements ou votre respiration. À l'entrejambe, la combinaison ne doit être ni trop serrée ni trop lâche.

Assurer un ajustement correct

Respirez profondément pour vous assurer que la combinaison ne limite pas les mouvements de la poitrine. Vérifiez que vous pouvez mettre vos mains au-dessus de votre tête, toucher vos orteils, vous accroupir et vous agenouiller sans restriction. Utilisez les mesures du tableau des tailles des combinaisons pour déterminer la taille standard **DYNAMICNORD** qui vous convient le mieux.

Enfiler la combinaison de plongée avec le poignet et la fermeture éclair

- Posez la combinaison à plat sur le sol et inspectez-la visuellement pour vous assurer qu'elle est en parfait état.
- Retirez tous vos bijoux - les bords tranchants peuvent endommager les joints glide-skin au niveau du cou, des poignets et des chevilles.
- Ouvrez toutes les fermetures éclair.
- Si possible, asseyez-vous et mettez un seul pied dans la combinaison.
- Repliez le néoprène de la cheville (le cas échéant) pour l'éloigner des joints intérieurs.

- Saisissez le tissu de la combinaison au niveau du mollet et glissez délicatement votre pied dans l'ouverture inférieure. Tirez la combinaison sur votre jambe.
- Faites de même avec l'autre jambe.
- Saisissez la combinaison au niveau du torse et tirez-la jusqu'à la taille pour que l'entrejambe s'adapte correctement.
- Repliez le néoprène du poignet (le cas échéant) pour l'éloigner des joints intérieurs.
- Introduisez un bras à fond dans la manche, en veillant à ne pas endommager le joint glide-skin lorsque vous passez votre main par l'ouverture.
- Faites de même avec l'autre bras.
Assurez-vous que le rabat intérieur de la fermeture à glissière est plat, sans plis.
- Veillez à ce que les poignets ne se prennent pas dans les dents de la fermeture à glissière ou dans le curseur.
- Utilisation de la combinaison - Tous les modèles de combinaison **DYNAMICNORD** sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité, conformément aux normes de fabrication les plus strictes. Toutefois, ils doivent être utilisés dans des limites raisonnables.

Enlever la combinaison de plongée

- Ouvrez toutes les fermetures éclair.
- Rabattez la combinaison de plongée par le haut et tirez-la vers le bas, en la retournant au fur et à mesure. C'est plus facile lorsque la combinaison est encore humide. Quand vous avez fini, la combinaison est à l'envers.
- Après l'avoir enlevée, retournez-la dans le bon sens pour la laisser sécher.

Ne pas

- Dépasser la profondeur maximale pour laquelle vous êtes qualifié selon votre certification de plongeur.
- Utiliser la combinaison dans des environnements pollués ou fortement contaminés ou dans des eaux toxiques ou enrichies en hydrocarbures.
- Utiliser la combinaison de plongée comme équipement de sécurité/de

contrôle de la flottabilité.

→ Utiliser la combinaison de plongée avec une ceinture de poids ou un système de poids qui n'a pas de boucle à dégagement rapide.

Contrôles avant la plongée

Avant CHAQUE plongée, assurez-vous que la combinaison de plongée est en bon état en inspectant les coutures et en recherchant tout dommage visible sur le matériau ou les composants, comme des déchirures ou des trous. Assurez-vous que la fermeture éclair fonctionne correctement et qu'elle n'est pas endommagée ou susceptible de se coincer.

Contrôles après la plongée

Après CHAQUE plongée, répétez les mêmes vérifications avant la plongée pour trouver tout nouveau dommage qui aurait pu se produire pendant la plongée. Si vous constatez des dommages, réparez-les dès que possible ou faites réparer votre combinaison par un revendeur agréé DYNAMICNORD.

Évaluation des risques selon la réglementation 2016/426 de l'UE

La plongée avec une combinaison de plongée comporte un certain nombre de risques, tout comme les autres activités de plongée sous-marine. Il s'agit notamment de :

Hypothermie - Hyperthermie

Les combinaisons de plongée sont souvent utilisées dans des conditions de température extrêmes, où les basses températures de l'air rencontrent l'eau froide ou les hautes températures de l'air rencontrent l'eau froide. Il est important de connaître votre zone de confort thermique pour éviter l'hyperthermie ou l'hypothermie. Une combinaison de plongée offre une excellente protection thermique, mais elle a ses limites. Votre sécurité et votre plaisir dépendront des effets combinés de la température de l'eau, de l'effort

et de votre propre morphologie.

Lorsque le corps perd trop de chaleur et que la température corporelle atteint des niveaux dangereux, une condition appelée hypothermie s'installe. L'hyperthermie survient lorsque la température corporelle dépasse la normale. Lorsqu'on porte une combinaison de plongée, l'hyperthermie peut se développer pendant les intervalles de surface dans les climats chauds ou lors de la plongée dans des eaux chaudes et peu profondes à des niveaux d'effort élevés. Il est fortement recommandé de toujours porter des gants, des chaussons et une cagoule avec la combinaison de plongée lorsque la température de l'eau peut faire courir un risque d'hypothermie au plongeur. Il est important de connaître ses propres limites et sa zone de confort. Cela vous permet de reconnaître une situation inconfortable comme un signal de danger. L'hypothermie et/ou l'hyperthermie sont deux états dangereux et potentiellement mortels.

Pendant toutes les activités de plongée, vous devez surveiller en permanence vos efforts pour éviter une consommation excessive d'air, la fatigue, le stress, la surchauffe ou d'autres risques. Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer le modèle de combinaison de plongée le mieux adapté à vos besoins et aux températures typiques de l'eau ; consultez également la classe de protection thermique imprimée sur la combinaison.

CLASSE DE PROTECTION THERMIQUE DES COMBINAISONS DE PLONGÉE

<u>Classe de protection thermique des matériaux de la combinaison</u>	<u>Plages de température de l'eau (°C/°F)</u>
A	7°C/45°F à 12°C/54°F
B	10°C/50°F à 18°C/64,5°F
C	16°C/60,8°F à 24°C/75,2°F
D	> 22°C/72°F

Changement de la flottabilité en profondeur

Le néoprène, tel qu'il est utilisé dans les produits de plongée, est un matériau en mousse à cellules fermées doté de bonnes propriétés isolantes. Avec l'augmentation de la profondeur, l'augmentation de la pression entraîne une diminution du volume de ces cellules fermées, ce qui entraîne une réduction de la flottabilité en profondeur.

NOTE : compenser la perte de flottabilité est l'un des exercices les plus importants à apprendre pour utiliser correctement la combinaison de plongée.

Perte de la protection thermique en profondeur

Comme le néoprène s'amincit sous la pression (voir ci-dessus), la protection thermique est également réduite. Les plongeurs qui prévoient des plongées plus profondes doivent en tenir compte et porter en conséquence des combinaisons supplémentaires, plus épaisses ou plus chaudes.

Ergonomie des combinaisons de plongée

Il est extrêmement important que la combinaison s'ajuste correctement sur le corps du plongeur. Dans une combinaison ample, l'eau circule à l'intérieur de la combinaison, entrant et sortant. L'échange d'eau entre l'intérieur et l'extérieur de la combinaison entraîne une perte de chaleur beaucoup plus importante que lors d'une utilisation normale du matériel de la combinaison. Il est important de choisir la bonne taille de combinaison de plongée pour éviter la formation de plis ou de « poches » causés par un excès de matériel. Pendant la plongée, ces plis ont tendance à pomper l'eau dans et hors de la combinaison. Les joints du cou, de la cheville et du poignet doivent réduire l'écoulement de l'eau sans restreindre la circulation sanguine vers les mains, les pieds ou la tête. La restriction de la circulation sanguine dans les extrémités peut provoquer des engourdissements, une accumulation d'azote ou un manque d'oxygène dans le cerveau, avec le risque de perdre conscience sous l'eau.

Allergies

Il est connu qu'une petite partie de la population souffre de réactions allergiques au contact du néoprène, du polyester et du nylon. Assurez-vous que vous n'êtes pas allergique à l'un de ces matériaux avant d'acheter ou d'enfiler une combinaison de plongée contenant ces matériaux. Si une réaction allergique s'est déjà produite, retirez immédiatement la combinaison et consultez un médecin pour éviter toute conséquence sur la santé.


Nettoyage et désinfection

Après CHAQUE utilisation de votre combinaison de plongée :

- Rincez votre combinaison à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'eau propre et fraîche.
- Suspendez la combinaison de manière à ce que l'eau puisse s'écouler de la combinaison.
- Laissez la combinaison sécher complètement à l'intérieur et à l'extérieur dans un endroit ombragé

Instructions d'entretien

Lavage à la main / Ne pas blanchir / Sécher sur la corde à linge et laisser ségoutter / Ne pas repasser / Ne pas nettoyer à sec



80 % NÉOPRÈNE
20 % DE NYLON

Stockage et transport

Il est préférable de suspendre les combinaisons de plongée sur un cintre large. Conservez la combinaison de plongée dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. Transportez les combinaisons dans des sacs spécialement conçus pour le matériel de plongée afin d'éviter un pliage excessif de la combinaison et une compression excessive du néoprène. Avant de l'emballer, enlevez toute saleté et tout sable.

Durée de vie utile

Si vous suivez les instructions d'entretien ci-dessus, vous pourrez profiter de votre combinaison **DYNAMICNORD** pendant de nombreuses années. La durée de vie moyenne peut aller de 200 à 500 plongées. Veuillez noter qu'en fonction de la durée et du degré d'utilisation, le matériel de votre combinaison s'amincit, ce qui réduit son effet isolant. Un remplacement est recommandé pour maintenir votre confort personnel pendant vos plongées.

Élimination

Lorsque vous devez vous débarrasser de la combinaison, veuillez vous conformer aux lois et réglementations locales.

Déclaration de conformité de l'UE

Numéros de référence et désignation :

SP-31 : combinaison pour hommes de 3 mm / SP-32 : combinaison pour femmes de 3 mm

SP-51 : combinaison pour hommes de 5 mm / SP-52 : combinaison pour femmes de 5 mm

SP-71 : combinaison pour hommes de 7 mm / SP-72 : combinaison pour femmes de 7 mm

Fabricant :

Fifth Element GmbH, Pettenkoferstr. 12, 83052 Bruckmühl - Allemagne

Marque : DYNAMICNORD

Le fabricant Fifth Element GmbH est le seul responsable de cette déclaration de conformité UE.

Règlement de l'UE : Règlement (UE) 2016/426 Équipement de protection individuelle (EPI) EN14225-1:2017-06

Catégorie de risque de l'EPI : Catégorie II conformément à l'annexe I du règlement (UE)2016/426 Équipement de protection individuelle.

Détermination de la conformité : Conformément aux dispositions du règlement UE 2016/426 (EPI - équipement de protection individuelle) et à la norme harmonisée EN14225-1:2017-06.

Certification CE appliquée :

Module B, conformément au règlement (UE)2016/426 Équipement de protection individuelle (EPI), norme harmonisée EN14225-1:2017-06

Test effectué par :

Vojenský technický ústav,
s.p.Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Prague 9,
République tchèque
Organisme notifié n° 2452

Numéro de certificat d'essai de l'UE : OOP-2452/EU-030/2021/061

Organisme de test et de certification :

Vojenský technický ústav,
s.p.Mladoboleslavská 944
Kbely, 197 00 Prague 9,
République tchèque
Organisme notifié n° 2452

Norme appliquée : EN-14225-1:2017-6

Bruckmühl, daté 21.01.2022

Pour Fifth Element GmbH
Martin Kusche (Directeur général)

Cette déclaration de conformité peut également être consultée à l'adresse suivante WWW.DYNAMICNORD.COM dans le menu Déclarations de conformité.

Modèle

Date de production

Date d'achat

Timbre du concessionnaire

Fabricant

Vous trouverez la date de fabrication de votre combinaison sur l'étiquette fixée à l'intérieur du dos de la combinaison.

Fabricant

Fifth Element GmbH
Pettenkoferstraße 12
83052 Bruckmühl / Allemagne